

REINIGUNGSANLEITUNG

SCHMUTZFANGMATTEN UND LÄUFERN



VORWORT

Sauberkeit fängt schon im Eingangsbereich an!

Ein sauberer, einladender Eingangsbereich ist die Visitenkarte jedes Unternehmens. Schmutz und Nässe strapazieren nicht nur Ihre Fußböden, sondern wirken sich auch negativ auf das gesamte Erscheinungsbild aus. Ein sorgfältig geplantes Pflege- und Reinigungsprogramm schafft die Voraussetzung, um die ästhetischen und funktionellen Vorzüge eines textilen Schmutzfang auf Dauer zu erhalten. Um den Schmutzfang nicht in seiner Qualität zu beeinträchtigen, muss man bei der Wahl des Pflege- und Reinigungsverfahrens darauf achten, dass die Materialzusammensetzung der Nutzschicht, und die Rückenkonstruktion berücksichtigt wird.

Textile Schmutzfang von Vebe Floorcoverings bieten ein gutes Reinigungsverhalten und sind dementsprechend äußerst wirtschaftlich und vielseitig im Objektbereich einsetzbar. Sie fungieren zum Beispiel am Haupteingang, an der Rezeption, in Verkaufsräumen, Werkstatt, Büroräumen, am Lift, an der Treppe, an Getränkeautomaten oder Aufenthaltsräumen, an Lieferanten- oder Nebeneingängen sorgen Schmutzfang für zuverlässige perfekte Sauberkeit. Sie werden lange Freude an der Werterhaltung der Schmutzfang-Qualitäten von Vebe Floorcoverings haben, wenn Sie die nachfolgende wirksame fach- und sachgemäße Anleitung zur Reinigung- und Pflege beachten. Schmutzfang von Vebe Floorcoverings ist speziell entwickelt, um den hereingetragenen Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen und im Material zu verbergen. Eine regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer und gewährleistet die Wirksamkeit. Auf diese Weise behält der Schmutzfang ein frisches, sauberes Aussehen und bleibt die repräsentative Ausstrahlung im Objekt gewahrt.

1. DIE TÄGLICHE REINIGUNG

Trockener Schmutz besteht größtenteils aus Staub und Sand. Sand auch in mineralischer Struktur kann die Qualität und den Flor der Nutzschicht beschädigen, da er so scharfkantig wie Glas ist. Deshalb ist es wichtig, ihn schnellstmöglich abzusaugen, sonst werden der Glanz und die Struktur der Schmutzfangmatte beeinträchtigt. Nasser Schmutz besteht hauptsächlich aus Wasser mit dem darin enthaltene trockene Schmutzpartikeln. Er ist als ein Fleck sichtbar. Lassen Sie den Schmutzfang gründlich trocknen. Das Trocknen wird in einem gut belüfteten Raum beschleunigt. Anschließend können Sie den Fleck wie trockenen Schmutz behandeln.

Je nach Besucherfrequenz wird eine tägliche Reinigung empfohlen, damit die Sauberlaufzonen nicht selbst zu einer Schmutzquelle sich entwickeln. Wenn sich der Schmutz anhäuft, wird der Schmutzfang gesättigt und es verringert sich die Wirksamkeit. Ausschließlich leistungsstarke Bürstenstaubsauger mit motorbetriebenen Bürstenwalzen erzielen eine optimale Pflege. Die Geräte saugen und bürsten mit Hilfe der rotierenden und höhenverstellbaren Bürste neben losem Schmutz von der Oberfläche auch Schmutzpartikel aus dem gesamten tiefliegenden Verdrängungsraum der Nutzschicht der textilen Bodenbelagsqualität. Die Bürsten richten gleichzeitig das Polmaterial wieder auf und halten die Sauberlaufzone „offen“ für den Schmutz.



2. ZWISCHENREINIGUNG

Trotz täglicher Pflege wird der Schmutzfang im Laufe der Nutzungszeit mit Schmutz großflächig angereichert. Hierdurch nimmt die Effektivität, die schmutzverbergenden und -absorbierenden Eigenschaften, flächenhaft intensiv ab. Deshalb ist eine periodische intensive Pflege unerlässlich. Die Wirksamkeit des Schmutzfangs bleibt hierdurch gewährleistet, aber auch die vorhandenen Gehspuren werden stark vermindert.

Eine effektive nachhaltige regelmäßige Reinigungsmethode für die Sauberlaufzone ist die Sprühextraktionsmethode. Während dieser Behandlung wird Wasser unter hohem Druck in den Flor gesprüht. Anschließend wird dieses Wasser mit dem Schmutz abgesaugt. Bei starker Verschmutzung des Schmutzfangs können dem Wasser Reinigungsmittel (pH-neutral) hinzugefügt werden. Es ist unerlässlich, dass die Rückstände des Reinigungsmittels gründlich entfernt werden. Seifenrückstände erzeugen im kurzen Zeitraum einen resultierenden fixierenden Effekt, die eine erneute Schmutzanlagerung bzw. „Laufstraßen“ verursachen können. Deshalb ist es ratsam, die Sprühextraktionsbehandlung nochmals mit ausschließlich sauberem klarem Wasser auszuführen. Nach dieser Behandlung die Sauberlaufzone gründlich trocknen lassen. Das Trocknen wird durch das gute Belüften des Raums beschleunigt.

3. GRUNDREINIGUNG

Die umweltfreundlichste Grundreinigung ist die Trocken-Reinigungsmethode bei extremer Verschmutzung. Sie ermöglicht die problemlose Säuberung von Teilflächen und Großflächen, weil keine Trockenzeit erforderlich ist. Der textile Schmutzfang kann sogar während des Reinigungs-Vorganges begangen werden, ohne Schaden zu nehmen. Zunächst wird der Schmutzfang mit einem Bürstensauger gründlich abgesaugt.

Im Anschluss daran wird mittels Sprühpumpe eine Tensid freie Reinigungsflüssigkeit, mit kristallisierender Wirkung bei gleichbleibendem Sprühdruk aufgesprüht und unmittelbar danach mittels spezieller Maschinen mit zwei konträrrotierenden Walzenbürsten einmassiert. Zusätzlich kann Reinigungsgranulat auf die zu reinigenden Flächen aufgestreut werden. Es sollte immer nur so viel Granulat aufgestreut werden, wie anschließend sofort mit der Walzenbürstenmaschine ein gebürstet werden kann. Durch diesen Bürstvorgang lösen die speziellen Schmutzlöser den Schmutz von den Fasern und binden ihn. Ferner werden durch den Bürstvorgang Flecken entfernt. Das Granulat bleibt solange in der Qualität, bis es trocken ist; das kann zwischen einer und zwei Stunden dauern. Da allerdings der behandelte Teppichboden während des Reinigungsvorganges begangen werden kann, spielt die Verweildauer keine Rolle. Das mit dem Schmutz beladene Granulat wird nun durch gründliche Bürstensaugen aus dem Teppichboden entfernt. Sollten nach dem Entfernen des Reinigungsgranulates eventuell noch Flecken sichtbar sein, so können diese durch Aufstreuen von Granulat und Einbürsten mit einer Handbürste nochmals gesondert bearbeitet werden.



4. FLECKEN

Behandeln sie Flecken so schnell wie möglich, da einige Substanzen bleibende Schäden an Fasern und Farbe hervorrufen können. Der Reinigungserfolg ist maßgeblich von der Handlungsschnelligkeit abhängig. Fast 80% aller frischen Flecken können mit klarem Wasser entfernt werden. Flüssige Substanzen mit einem Frottee-Tuch abtupfen und aufsaugen. Eingedickte und eingetrocknete Substanzen müssen (z.B. mit einem Spachtel) abgelöst und ausgebürstet werden. Wasserlösliche Flecken werden mit etwas Wasser nochmals angefeuchtet und erneut abgetupft. Bitte achten sie darauf die Flecken nur abzutupfen und nicht einzureiben. Die Behandlung erfolgt immer von außen nach innen, um die Flecken nicht unnötig zu vergrößern. Diesen Vorgang notfalls wiederholen.

5. ACHTUNG

Hausmittelchen oder eine Mischung aus Reinigungsmitteln sind riskant. Eine große Zahl an Flecken entstehen gerade durch eine falsche Behandlung. Seifenhaltige Reinigungsmittel entfernen bestenfalls vorübergehend den Fleck, viele dieser Mittel verursachen jedoch eine Verfärbung. Es ist risikoreich, dass hiermit der Schmutzfang irreparabel beschädigt wird, oder dass er so intensiv bearbeitet wird, dass die Struktur sich sichtbar optisch verändert.

Diese Pflege- und Reinigungsempfehlung basiert auf unseren derzeitigen Erfahrungen. Sie ersetzt nicht die mit den jeweils eingesetzten Reinigungsmitteln verbundenen Reinigungshinweise. Bei Widersprüchen und Unklarheiten zwischen unserer Pflege- und Reinigungsempfehlung und derjenigen des Herstellers des jeweiligen Reinigungsmittels ist auf jeden Fall mit der Anwendungstechnik Kontakt aufzunehmen. Das Gleiche gilt für Flecken, die sich trotz unserer Pflege- und Reinigungsempfehlung nicht problemlos entfernen lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei unserer Pflege- und Reinigungsanleitung um keine rechtsverbindliche Zusicherung handelt, und wir deshalb keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen können, dass die Pflege und Reinigung gelingt. Wir müssen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden oder Folgeschäden bei Misslingen der Pflege und Reinigung ausschließen. Die Verwendbarkeit und Verträglichkeit der Mittel liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers, der hierzu gerne Auskunft gibt. Bitte beachten Sie, dass diese Reinigungs- und Pflegeanleitung an den Endkunden zu übergeben ist.



KONTAKT

KÖNNEN WIR IHNEN BEHILFLICH SEIN?



KONTAKT

Vebe Floorcoverings GmbH
Europark Fichtenhain A 13a
47807 Krefeld Deutschland
+ 49 2151 3727-0
krefeld@vebe.net