

# FICHE D'ENTRETIEN

---

## TAPIS DE PROPRESÉS



## PRÉFACE

### La propreté commence dès l'entrée!

Une entrée propre et accueillante laisse une excellente première impression. La saleté et l'humidité peuvent non seulement endommager les sols d'un bâtiment, mais également avoir un impact négatif sur son apparence. Un programme d'entretien et de nettoyage soigneusement planifié garantit que le tapis antisalissure conservera ainsi ses avantages esthétiques et fonctionnels pendant une longue période. Afin de ne pas compromettre la qualité du tapis antisalissure lors du choix de la méthode d'entretien et de nettoyage, il convient de prendre en compte la composition matérielle de la couche d'usure et du support. La collection de tapis antisalissure textile de VEBE est facile à nettoyer et donc polyvalente et économique. Les pièges à saleté sont parfaits pour être installés à l'entrée principale, à la réception, dans les salles de vente, les ateliers, les bureaux, les ascenseurs, les escaliers, les salons et les entrées secondaires. Les tapis antisalissure garantissent une propreté fiable dans tout le bâtiment. Les qualités antisalissure de VEBE sont spécifiquement développées pour absorber la saleté et l'humidité et les dissimuler dans le matériau.

Un entretien régulier prolonge la durée de vie et garantit son efficacité. De cette manière, les tapis antisalissure conservent une apparence fraîche et propre, ce qui permet au bâtiment de maintenir son apparence représentative.

## 1. NETTOYAGE QUOTIDIEN

Selon la fréquence de visite/utilisation, le nettoyage quotidien est recommandé. Lorsque la saleté s'accumule, le tapis antisalissure devient saturé et son efficacité est réduite. En nettoyant quotidiennement, on veille à ce que les zones de nettoyage ne deviennent pas elles-mêmes une source de saleté. Seul un puissant aspirateur brosse avec des rouleaux de brosse à moteur permet d'assurer un entretien optimal. Les brosses rotatives réglables en hauteur aspirent non seulement la saleté lâche de la surface, mais atteignent également les particules de saleté profondément incrustées dans la couche d'usure du tapis antisalissure. Pour le nettoyage quotidien, il est important de tenir compte de deux types de saleté : la saleté sèche et la saleté humide. En cas de taches spécifiques, veuillez consulter notre guide de nettoyage des taches. La saleté sèche contient principalement de la poussière et du sable. La structure minérale du sable, similaire aux arêtes vives du verre, peut endommager la qualité de la couche d'usure du produit. Cela peut diminuer la brillance et la structure du tapis antisalissure. Il est donc important de passer l'aspirateur dès que possible.



La saleté humide se compose principalement d'eau, qui contient des particules de saleté sèche, visibles sous forme de tache. Laissez la tache humide sécher complètement, de préférence en ventilant la pièce. Lorsque la tâche est complètement sèche, elle peut être traitée comme de la saleté sèche, comme mentionné ci-dessus.

## 2. NETTOYAGE PÉRIODIQUE

Malgré le nettoyage quotidien, le tapis antisalissure accumulera de la saleté sur une période plus longue. Par conséquent, l'efficacité des propriétés d'absorption de la saleté diminuera avec le temps. C'est pourquoi un entretien et un nettoyage intensifs périodiques sont essentiels. Cela garantit l'efficacité de l'absorption de la saleté spécialement développée et prolonge la durée de vie du tapis de retenue de saleté.

Une méthode de nettoyage périodique efficace et durable pour la zone antisalissure est la méthode d'extraction par pulvérisation. Pendant le traitement, de l'eau est pulvérisée dans le poil sous haute pression. Ensuite, cette eau doit être aspirée avec la saleté. Si le tapis antisalissure est très sale, un détergent (pH neutre) peut être ajouté à l'eau. Il est essentiel que le détergent soit complètement éliminé et ne laisse aucun résidu, car les résidus de savon peuvent adhérer au poil et entraîner l'accumulation de plus de saleté et/ou la formation de chemins de passage. Il est donc recommandé d'effectuer la méthode d'extraction par pulvérisation en n'utilisant que de l'eau propre et claire. Après ce traitement, laissez la zone de retenue de saleté sécher complètement. Le séchage est accéléré par une bonne ventilation de la pièce.

## 3. NETTOYAGE INTENSIF

La méthode la plus respectueuse de l'environnement pour effectuer le nettoyage intensif avec une saleté extrême est la méthode de nettoyage à sec. Cette méthode intensive permet de nettoyer facilement les petites et grandes surfaces sans avoir besoin de les laisser sécher. Aucun dommage ne se produira sur le tapis de retenue de saleté textile lorsqu'il est marché dessus pendant le nettoyage avec cette méthode.

Tout d'abord, le tapis antisalissure doit être aspiré soigneusement avec un aspirateur à brosse. Ensuite, un liquide de nettoyage sans tensioactif avec un effet de cristallisation doit être pulvérisé sur le matériau. La pression de pulvérisation doit rester la même sur l'ensemble du tapis. De plus, du granulé de nettoyage peut être saupoudré sur la surface. Le granulé de nettoyage humide est dispersé uniformément à la main sur le tapis, puis massé avec des machines spéciales à rouleaux de brosse. La saleté libérée est absorbée par le



granulé de nettoyage et y est liée. Le granulé reste en place jusqu'à ce qu'il soit sec, ce qui peut prendre entre une et deux heures. Comme le tapis traité peut être marché pendant le processus de nettoyage, la durée de séjour n'a pas d'importance. Après avoir retiré le granulé, le tapis doit être aspiré avec un aspirateur à brosse. De cette manière, la saleté et les résidus de granulé sont largement éliminés. Si des taches sont toujours visibles après le retrait du granulé de nettoyage, elles peuvent être traitées séparément en saupoudrant le granulé sur la tache et en les brossant à la main à l'aide d'une brosse.

#### 4. TACHES

Les taches doivent être traitées dès que possible, car certaines substances peuvent causer des dommages permanents aux fibres et à la couleur. De plus, le résultat du traitement de suppression des taches dépend de la rapidité d'action, donc les taches doivent être traitées dès que possible. Près de 80 % de toutes les taches fraîches peuvent être enlevées avec de l'eau. Les substances liquides peuvent être absorbées par un chiffon en tamponnant. Les substances épaissies et séchées doivent être enlevées (par exemple, avec une spatule) et soigneusement brossées. Les taches solubles dans l'eau doivent être humidifiées à nouveau avec de l'eau et tamponnées. Le traitement de suppression des taches doit toujours être effectué de l'extérieur vers l'intérieur, pour éviter l'agrandissement des taches. Répétez ce processus si nécessaire.

#### 5. ATTENTION

L'utilisation de remèdes maison ou de détergents (ou d'un mélange de détergents) pour nettoyer les tapis antisalissure peut endommager la qualité. Un grand nombre de taches et de salissures sont causées par un traitement incorrect. Certains détergents de nettoyage à base de savon peuvent temporairement éliminer la tache, cependant beaucoup de ces détergents de nettoyage peuvent causer une décoloration ou modifier visuellement la structure du tapis antisalissure. Cette recommandation de soin et de nettoyage est basée sur notre expérience actuelle. Elle ne remplace pas les informations de nettoyage pour les agents de nettoyage respectifs utilisés. En cas de contradictions et de manque de clarté entre nos recommandations de soin et de nettoyage et celles du fabricant de l'agent de nettoyage respectif, le service de technologie d'application doit être contacté dans tous les cas. Il en va de même pour les taches qui ne peuvent être enlevées sans difficulté malgré nos recommandations de soin et de nettoyage. Nous précisons expressément que nos instructions de soin et de nettoyage ne constituent pas une garantie juridiquement contraignante et que nous ne pouvons donc pas garantir que le soin et le nettoyage seront couronnés de succès. Nous devons donc exclure toute responsabilité pour tout dommage ou dommage



indirect si le soin et le nettoyage ne sont pas couronnés de succès. Les instructions du fabricant de l'équipement de nettoyage et de suppression des taches doivent être suivies. L'utilité et la compatibilité des ressources relèvent de la responsabilité du fabricant respectif, qui se fera un plaisir de fournir des informations.

Veillez noter que ces instructions de nettoyage et de soin doivent être remises au client final.

Avec la publication de ce numéro en avril 2024, tous les numéros précédents perdent leur validité.



# QUESTIONS?

CONTACTEZ-NOUS



**CONTACT**

---

Vebe Floorcoverings bv  
Inslag 12, 8281 JV  
Genemuiden, The Netherlands  
(+31) 88 825 11 00  
[info@vebe.net](mailto:info@vebe.net)